

## **FIȘA TEHNICĂ – Pantalon scurt TONGA art.90864**

### **Domeniu de utilizare**

Echipament de protecție de concepție simplă pentru protecția corpului împotriva riscurilor minore - acțiuni mecanice cu efecte superficiale, în medii normale, fără atmosferă potențial explozivă, care nu necesită alte echipamente de protecție specifice, de exemplu: construcții, industria lemnului, transporturi, ateliere mecanice, lacătuserie.

### **Norme de referință :**

**SR EN ISO 13688:2013** - Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale



### **Caracteristici generale**

Pantalonul scurt are multiple buzunare anterioare aplicate la nivelul soldului. Materialul de bază din care este confecționat pantalonul este țesătura tercot cu o compoziție 35% bumbac și 65% poliester și cu o greutate specifică de 235 g/mp. Culoare albastru electric/galben neon.

### **Întreținere**

Spălare manuală sau automată, folosind agenți de spălare casnici, la o temperatură de maxim 40°C, uscare prin centrifugare cu temperatura redusă sau în aer liber. Se poate călca la max. 150°C. Se interzice folosirea înalbitorilor.

### **Marcare**

Eticheta permanentă a produsului conține: codul, mărimea, marcajul CE, dimensiunile corpului operatorului (circumferința: torace, talie, înălțime), compoziția țesăturii, pictograme reprezentând instrucțiunile de întreținere.

### **Ambalare**

Produsul este ambalat individual în pungi pe plastic, care include instrucțiuni de utilizare.

### **Depozitare**

Se depozitează în spații închise, în ambalajul original, bine aerisite, ferite de umezeală și de razele directe ale soarelui, la temperaturi cuprinse între 10 +25°C