

INFORMAȚII ȘI INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZATORI
Încălțăminte de securitate/Încălțăminte de lucru

Mulțumim că ați ales încălțăminteoa noastră, citiți cu atenție informațiile de mai jos înainte de utilizare!

ATENȚIE: legea consideră angajatorul răspunzător pentru alegerea EIP în concordanță cu gradul de risc prezent(caracteristici ale EIP și categoria căreia îl aparține). Înainte de utilizare verificăți dacă caracteristicile modelului iles corespund cu exigentele specifice tipului de activitate.

Aceste articole de încălțăminte sunt EIP (echipament individual de protecție) de categoria II cu marajul CE, în conformitate cu prevederile Regulamentului European (EU) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție și sunt proiectate și construite în conformitate cu următoarele standarde europene:

EN ISO 20347:2012 cu privire la cerințele fundamentale și facultative pentru încălțămîntea de lucru, sau

EN ISO 20345:2011 cu privire la cerințele fundamentale și facultative pentru încălțămîntea de securitate.

Niciunul din materialele folosite la fabricarea acestui produs nu este periculos pentru sănătate.

Examenul de tip UE este executat de CTC France (Notified Body 0075), 4 rue Hermann Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07 în conformitate cu prevederile Regulamentului European (EU) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție.

Marcajul CE atestă că aceste produse îndeplinește cerințele esențiale prevăzute în Regulamentul European 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție referitoare la inofensivitate, confort, soliditate și ergonomie și protecție împotriva riscurilor pentru care au fost certificate.

Declarația de conformitate UE este disponibilă pe site-ul: <https://magazin.renania.ro>

Marcajele conform EN ISO 20345:2011 atestă:

- Nivelul de performanță definit de standardul European în ceea ce privește confortul și soliditatea,

- Prezența unui bombeu care protejează împotriva impactului cu o energie egală cu 200J și riscuri de strivire cu o sarcină maximă de 15 kN, care este de aproximativ 1500 kg (înaltime reziduală minimă pentru mărimea 42 – 14 mm).

- Prezența lamelei garantă rezistență împotriva perforării cu o încârcătură de 1100 N. Simbolul de identificare este P.

Marcajele conform EN ISO 20347: 2012 nu atestă protecție împotriva compresiunii și a pericoletelor de impact, deoarece această încălțămîntă nu are nici un bombeu (nu rezistă testului de compresiune).

Mai jos semnificația marcajelor prezente pe încălțămîntă (exemplu):

Denumire producător, Adresă:	RENANIA TRADE SRL 540390 Târgu-Mureş, România
Cod articol	XXXX
Marcaj de conformitate	
Standard de referință	EN ISO 20345:2011 sau EN ISO 20347:2012
Categoria de protecție	XXX (ex. S3 SRC)
Data de fabricație	XX/XXXX (ex. 05/2019)
Număr de lot	PO_XXXXXXX

Pe lângă caracteristicile de bază, există altele prevăzute, cum ar fi cele indicate în tabelul de mai jos:

Semnificația simbolurilor prezente pe încălțămîntă:

Simbol	Descriere	EN ISO 20345:2011				EN ISO 20347:2012			
		SB	S1	S2	S3	OB	O1	O2	O3
-	Rezistență bombeu la 200J și 15kN	x	x	x	x	-	-	-	-
-	Zona călcăi închisă	-	x	x	x	-	x	x	x
FO	Rezistență la uleiuri(≤12%)	o	x	x	x	o	o	o	o
E	Absorbitor de energie în zona călcăiului(≥20J)	o	x	x	x	o	x	x	x
A	Proprietăți antistatică (între 0,1 și 1000MΩ)	o	x	x	x	o	x	x	x
WRU	Protecție împotriva penetrării și absorbției apei(≥60min)	o	-	x	x	o	-	x	x
P	Rezistență împotriva perforației (≥1100N)	o	o	-	x	o	o	-	x
HI	Încălțămîntă izolantă împotriva căldurii (încercare la 150°C)	o	o	o	o	o	o	o	o
CI	Încălțămîntă izolantă împotriva frigului (încercare la -17°C)	o	o	o	o	o	o	o	o
WR	rezistență la apă (≤3cm²)	o	o	o	o	o	o	o	o
M	protectie metatarsală(≥40mm-marime 41/42)	o	o	o	o	-	-	-	-
AN	protectie gleznei(≤10kN)	o	o	o	o	o	o	o	o
CR	Rezistență fețelor la tăiere(≥2.5(index))	o	o	o	o	o	o	o	o
HRO	Rezistență tălpiei la căldura de contact(încercare la 300°C)	o	o	o	o	o	o	o	o



+40 265 264 817

SRA*	podea:ceramică standard; lubrifiant:apă+detergent: cu toc≥0.28; plată≥0.32	0	0	0	0	0	0	0	0
SRB*	podea:otel; lubrifiant:glicerină: cu toc≥0.13; plată≥0.18	0	0	0	0	0	0	0	0
SRC*	Îndeplinește ambele cerințe de mai sus: SRA+SRB	0	0	0	0	0	0	0	0

X=obligatoriu pentru categoria corespunzătoare

O = optional, se aplică în plus față de cerința obligatorie, în cazul în care este marcat pe produs

*= obligatoriu să prezinte una din cele 3 cerințe de rezistență la alunecare

Rezistența tăpii anti-alunecare: inițial, nouă încălțămintă poate prezenta o rezistență anti-alunecare mai mică comparativ cu cea indicată de rezultatele încercărilor. În plus, rezistența anti-alunecare a încălțămintei se poate schimba în funcție de uzura tăpii. Respectarea specificațiilor nu garantează rezistența la alunecare în toate condițiile.

NOTĂ: Încălțămintă poate fi marcată cu una sau mai multe simboluri din tabel, care ilustrează caracteristicii suplimentare la cerințele de bază. Riscurile acoperite sunt doar cele indicate prin un simbol corespunzător pe produs. Utilizarea unor accesoriu neautorizate pot modifica caracteristicile de rezistență și de securitate ale produsului.

Limite de utilizare: Încălțămintă nu este adecvată pentru protecția împotriva riscurilor nemenționate în această notă informativă și nemarcate pe produs.

Domenii de utilizare și informații suplimentare:

a) Încălțămintă de protecție EN ISO 20345: 2011: Încălțămintă care are caracteristici capabile să protejeze persoana care le poartă de rânilor cauzate de accidentele din sectorul de lucru pentru care încălțămintă a fost proiectată; este prevăzută cu bombeuri capabile să asigure protecția împotriva impactului cu nivel de energie de 200J.

b) Încălțămintă ocupațională EN ISO 20347: 2012: Încălțămintă cu caracteristici capabile să protejeze persoana care le poartă de rânilor cauzate de accidentele din sectorul de lucru pentru care a fost concepută încălțămintă, respectiv activități care NU expun persoana la risc de impact sau compresiune

Informații privind încălțămintă cu lamelă antiperforație rezistență la penetrare

Rezistența la penetrare a încălțămintei a fost măsurată în laborator folosind un cū cu diametrul de 4,5 mm și o forță de 1100 N. Forțele mai mari sau ciudate cu diametru mai mic vor crește riscul de penetrare. În astfel de circumstanțe, ar trebui luate în considerare măsuri alternative de prevenire.

Momentan sunt disponibile două tipuri de lamelă pentru încălțămintă de protecție. Acestea sunt cele fabricate din tipuri de metale sau cele din material non-metalic. Ambele tipuri trebuie să îndeplinească cerințele minime de rezistență la penetrare a standardului inscripționat pe încălțămintă dar ambele au diferite avantaje sau dezavantaje, după cum urmează:

– **Metal:** Este mai puțin afectat de forma obiectului ascuțit (exemplu diametru, geometrie, ascuțime), dar din cauza limitărilor din procesul de fabricare a încălțămintei nu acoperă întreaga arie inferioară a încălțămintei;

– **Non-metal:** Poate fi mai usor, mai flexibil și poate acoperi mai mult din aria încălțămintei comparativ cu lamela de metal, dar rezistența la penetrare poate să varieze mult în funcție de forma obiectului ascuțit (exemplu diametru, geometrie, ascuțime).

Pentru mai multe informații despre lamelă și rezistența la penetrare a încălțămintei dvs. vă rugăm contactați producătorul sau furnizorul prevăzut în aceste instrucțiuni.

Activități recomandate: construcții civile, construcții de drumuri, depozite de deșeuri, cariere, munci în aer liber

Informații privind încălțămintă fară lamelă antiperforație

Activități recomandate: lucrări la poduri sau structuri la înălțime, lifturi, conducte mari, macarale, cazane, instalații de climatizare, industria ceramică, depozite.

Informații privind încălțămintă cu protector peste bombeu:

în caz de frecare prelungită și/sau repetată a vârfului încălțămintei cu solul

Utilizare și întreținere

Producătorul își declină responsabilitatea pentru orice daune și consecințe care pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare a încălțămintei. Când alegeți încălțămintea este foarte important să selectați modelul și mărimea corespunzătoare nevoilor Dvs. specific de protecție. Responsabilitatea pentru alegerea modelului în funcție de pericol revine Angajatorului. Încălțămintea îndeplinește caracteristicile de securitate indicate numai dacă este corect utilizată. Protecția pentru risurile identificate prin marcare este valabilă numai pentru încălțămintea aflată în stare bună, nedeteriorată. Înainte de fiecare utilizare verifică dacă încălțămintea este în stare bună și o schimbă dacă prezintă semen de deteriorare (uzura excesivă a tăpii, cusături desfăcute, talpa dezlipită, etc.). Înainte de a purta încălțămintea, asigurați-vă că funcționează sistemele de închidere, verificați grosimea tăpii și asigurați-vă că încălțămintea are toate caracteristicile identificate pe marcas. Sistemul de desfășurare rapidă trebuie utilizat de fiecare dată când este nevoie să vă desculptați rapid. Curățați încălțămintea regulat, folosind peri, lavete umede sau cremă specială pentru încălțămintă. Nu utilizați produse agresive, cum ar fi benzene, acizi, solvent care pot afecta caracteristicile de siguranță, calitate și durabilitate ale EIP.

Încălțămintea udă nu va fi uscată în apropierea sau în contact cu sursele de căldură după utilizare.

În medii calde și uscate este recomandat a utiliza încălțămintă cu o permeabilitate cât mai mare la vaporii de apă (exemplu: S1 / S1P)

În medii umede, se recomandă utilizarea încălțămintei cu fețe rezistente la penetrarea și absorbtia apei (exemplu: S2 / S3).

Doar încălțămintea cu simbolul HRO îndeplinește cerințele privind "rezistența la căldură prin contact" din normele armonizate EN ISO 20344: 2011.

Ambalare, depozitare

Încălțămintea este ambalată în cutii și trebuie să fie depozitată în spațiu uscat, la temperatură camerei, în ambalajul original

Conservere și eliminare/casare:

Datorită mai multor factori (umiditatea în timpul depozitării și modificarea structurii materialelor în timp) nu este posibil să se stabilească cu certitudine durata de timp în care încălțămintea poate fi pastrată în depozit. În general, timpul maxim de păstrare pentru încălțămintă fabricată în întregime din poliuretan sau cu talpă din poliuretan este considerat ca fiind de trei ani.

Pentru alte tipuri de încălțăminte se consideră că este adecvată o durată maximă de depozitare de 10 ani. Cele de mai sus se referă la încălțămintă nouă care este ambalată și depozitată în condiții controlate, evitând astfel temperaturi și umiditate extremă.

Eliminarea se face în conformitate cu reglementările europene referitoare la protecția mediului și reciclarea.

Materiale componente sunt clasificate ca deșeuri ne-periculoase și sunt identificate de Codul european al deșeurilor: Piele: 04.01.99, Material textil: 04.02.99, Celuloză: 03.03.99,

Materiale metalice: 17.04.99 o (17.04.07, Suporturi acoperite cu PU și PVC, elastomer și polimer: 07.02.99.

Încălțămintă antistatică: Încălțămintă antistatică să fie utilizată atunci când este necesară disiparea încărcării electrostatice prin reducerea de minim a acumularilor,-evitându-se astfel riscul de aprindere,de exemplu,a substanelor inflamabile și a vaporilor-precum și în cazul în care riscul de soc electric de la un aparat electric sau element sub tensiune nu a fost complet eliminat.Este de reținut,totuși,că încălțămintă antistatică nu poate garanta o protecție adecvată împotriva electrocutării deoarece creează doar o rezistență electrică între picior și sol.

Dacă riscul de electrocutare nu este complet eliminat atunci este necesar să se utilizeze măsuri suplimentare de prevenire.Aceste măsuri împreună cu testele suplimentare enumerate mai jos ar trebui să facă parte din programul periodic de prevenire a accidentelor la locul de muncă.Experiența a demonstrat că pentru scopuri antistatică ,parcursul descarcării printr-un produs trebuie să aibă,în condiții normale,o rezistență mai mică de 1000 MΩ,pe toată durata de viață a produsului.O valoare de 100KΩ este specificată ca limită minimă de rezistență a unui produs nou,pentru a asigura o protecție limitată împotriva descărării electrice periculoase sau a riscului de soc electric de la un aparat electric sau element sub tensiune nu a fost complet eliminat.Este de reținut,totuși,că încălțămintă antistatică nu poate garanta o protecție adecvată împotriva electrocutării deoarece creează doar o rezistență electrică între picior și sol.

Dacă riscul de electrocutare nu este complet eliminat atunci este necesar să se utilizeze măsuri suplimentare de prevenire.Aceste măsuri împreună cu testele suplimentare enumerate mai jos ar trebui să facă parte din programul periodic de prevenire a accidentelor la locul de muncă.Experiența a demonstrat că pentru scopuri antistatică ,parcursul descărării printr-un produs trebuie să aibă,în condiții normale,o rezistență mai mică de 1000 MΩ,pe toată durata de viață a produsului.O valoare de 100KΩ este specificată ca limită minimă de rezistență a unui produs nou,pentru a asigura o protecție limitată împotriva descărării electrice periculoase sau a riscului de soc electric de la un aparat electric sau element sub tensiune nu a fost complet eliminat.Este de reținut,totuși,că încălțămintă antistatică nu poate garanta o protecție adecvată împotriva electrocutării deoarece creează doar o rezistență electrică între picior și sol.

Rezistența electrică a acestui tip de încălțămintă poate fi modificată în mod semnificativ de uzură, contaminarea cu diverși compuși, sau umiditate. Acest tip de încălțămintă nu va proteja antistatică în cazul în care este utilizată în medii umede.

Prin urmare, este necesar să vă asigurați că produsul este capabil să îndeplinească funcția sa de disipare a energiei electrostatice și de a oferi o anumită protecție pe întreaga durată de viață. Se recomandă utilizatorului efectuarea testelor de rezistență electrică la fața locului, teste care să se repete la intervale regulate. Încălțămintea de căt-l-a purtat pentru perioade lungi de timp poate absorbi umiditatea, devenind conductive în acest caz. Utilizatorul trebuie să verifice întotdeauna proprietățile electrice ale încălțămintei înainte de a intra într-o zonă de risc, dacă încălțămintă este utilizată în medii unde materialul tăpii poate fi contaminat. În timpul utilizării nu se vor pune nici un fel de elemente termo-isolante între braț și piciorul utilizatorului; proprietățile electrice ale ansamblului încălțămintei/talpa interioară trebuie verificate.

Branțuri detasabile

Încălțămintă a fost testată și certificată de către laborator cu branțul introdus în aceasta. Branțul, în caz de nevoie, se schimbă doar cu o piesă de schimb originală furnizată de către producătorul încălțămintei. În caz contrar, proprietățile de protecție a încălțămintei nu vor fi garantate.

Informații suplimentare se pot obține:

SC RENANIA TRADE SRL, str. Budiului nr 68, 540390 TÂRGU MUREŞ, ROMÂNIA



+40 265 264 817