

FISA TEHNICA
ART. 9175 ICELAND/ 9176 ALASKA

Descriere: Jacheta de inalta vizibilitate 3 in 1, cu maneci si captuseala detasabile
Jacheta: MATERIAL EXTERIOR 100% poliester Oxford | CĂPTUȘEAȚĂ 100% poliester | CĂPTUȘEAȚĂ TERMICĂ detașabilă și guler detașabil din blană sintetică | Mânci detașabile matlasate | Benzi reflectorizante 5 cm lățime.

Culori: portocaliu fluorescent, galben fluorescent in combinatie cu negru.

Standarde:

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016



Clasa 3 – Suprafate de material fluorescent si benzi reflectorizante (3- Clasa cea mai inalta)
Clasa 3:material fluorescent minim 0,80 mp; material reflectorizant minim 0,20 mp

EN 343:2003+A1:2007:



Clasa 3 pentru permeabilitate la apa (clasa 3 cea mai inalta)
Clasa 1 pentru permeabilitate la vapori (clasa 3 cea mai inalta)

Timp de purtare limitat



Limite de utilizare: Jacheta trebuie sa fie purtata incheiata pentru a asigura niveleul de protectie mentionat mai sus.

Recomandari pentru timpul de purtare:

Permeabilitate la vapori	Clasa 1	Clasa 2	Clasa 3
Temperatura mediului de lucru °C			
25°C	max 60 min	max 105 min	max 205 min
20°C	max 70 min	max 250 min
15°C	max 100 min	nelimitata	nelimitata
10°C	max 240 min	nelimitata	nelimitata
5°C	nelimitata	nelimitata	nelimitata

+40 265 264 817

**Instructiuni de utilizare:**

Jacheta se va spala pe dos, pentru a proteja benzile reflectorizante. In timpul purtarii, jacheta nu trebuie sa fie acoperita de nici un alt obiect sau haina. Inainte de utilizare, verificati daca jacheta este curata si in bune conditii: fara cusaturi deteriorate, fara rupturi sau alte defecte care i-ar putea scadea functionalitatea. Daca benzile reflectorizante sunt deteriorate, vizibilitatea nu va mai fi asigurata. Jacheta poate fi considerata vizibila doar daca este curata si fara modificari neautorizate.

Inlocuiti echipamentul cu unul nou in situatia in care:

- A) este patat sau decolorat
- B) prezinta defecte ce nu pot fi reparate
- C) in oricare alte conditii in care nu mai poate fi asigurata protectia

Depozitare:

Echipamentul trebuie pastrat in incaperi racoroase, uscate si fara praf, ferite de surse de caldura sau de razele directe ale soarelui.

Marcare:

Eticheta permanentă a produsului contine: codul, mărimea, marcajul CE, dimensiunile corpului operatorului (circumferinta: torace, talie, inaltime), compozitia tesaturii, pictograme reprezentand instructiunile de intretinere.

Ambalare:

Produsul este ambalat individual în pungi pe plastic, care include instructiuni de utilizare.

Pictograme intretinere:

Spalare la max. 30°C

A nu se folosi inalbitori

A nu se calca

A nu se curata chimic

A nu se usca in centrifuga

