

# Disc de debitare **A 36 R SUPRA**



## Caracteristici

Agent de încliere    Rășină sintetică, întărită cu fibre

Tip granulă          Corund

Duritate              ■■■■■□□□

Agresivitate        ■■■■■■□

Durabilitate        ■■■■■■□

## Beneficiile produsului

performanță excelentă de tăiere - agresivitate și durată de viață optimizată

## Aplicație

Inox ●

## Domenii de utilizare

- ▶ Construcția instalațiilor
- ▶ Construcția aparatelor și recipientilor
- ▶ Construcții din metal
- ▶ Lăcătușerie
- ▶ Industria de prelucrare a inoxului
- ▶ Construcția de balustrade

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	123208
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	126849
150 x 2 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	251752
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	264447
180 x 2,5 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	123209
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	264446
230 x 2,5 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	123833

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

