

Disc de debitare INOX

A 46 TZ SPECIAL



Fe-S-Cl
<0,1%



Caracteristici

Agent de înclieiere Rășină sintetică, întărită cu fibre

Tip granulă Corund

Duritate ■■■■■■□

Agresivitate ■■■■■■□

Durabilitate ■■■■■■□

Beneficiile produsului

fără fier, sulf și clor - aplicabil universal pe oțel și oțel inoxidabil (INOX) - prima alegere pentru aplicații profesionale și tăierea rapidă a materialelor exigente

Aplicație

Inox ●

Oțel ●

Domenii de utilizare

- ▶ Construcția instalațiilor
- ▶ Construcția aparatelor și recipientilor
- ▶ Construcții din metal
- ▶ Lăcătușerie
- ▶ Industria de prelucrare a inoxidului
- ▶ Construcția de balustrade

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
100 x 1,6 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	194071
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	187170
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	235378
115 x 1,6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351257
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	187171
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	235379
125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	25	351256
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	241472





Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	221161
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	312257
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	224084
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	265044

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

