


Disc de debitare **A 60 TZ SPECIAL**



Caracteristici

Agent de încliere	Rășină sintetică, întărită cu fibre
Tip granulă	Corund
Duritate	■■■■■■■□
Agresivitate	■■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■■□

Beneficiile produsului

fără fier, sulf și clor - tăiere rapidă - formare minimă de bavură - încărcare termică scăzută - ambalaj: 10 bucăți în doză cu capac transparent|fără fier, sulf și clor - tăiere rapidă - formare minimă de bavură - încărcare termică scăzută

Aplicație

Inox	●
Oțel	●
Metale neferoase	○

Grup țintă

- ▶ Construcția instalațiilor
- ▶ Construcția aparatelor și recipienților
- ▶ Construcții din metal
- ▶ Lăcătușerie
- ▶ Industria de prelucrare a inoxului
- ▶ Construcția de balustrade

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
100 x 1 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	202402
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	50	310503
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	202400
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	233741
115 x 1 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351259
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	50	310504




Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	202401
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	233742
125 x 1 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	25	351258

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

