

Disc de debitare **C 24 EXTRA**



Caracteristici

Agent de înclieiere Rășină sintetică, întărită cu fibre

Tip granulă Carbură de siliciu

Duritate ■■■■■□□□

Agresivitate ■■■■■□□□

Durabilitate ■■■■■□□□

Beneficiile produsului

disc universal pentru prelucrarea substanțelor minerale - gamă largă de utilizare datorită granulei de carbură de siliciu, grosieră și ascuțită

Aplicație

Piatră/Beton ●

Domenii de utilizare

- ▶ Grădinarit și peisagistică
- ▶ Întreprinderi de prelucrare a pietrei

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188999
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242143
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188462
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	242144
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	188464
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13489
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13491
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	189003

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

