


# Disc abraziv pe fibră vulcanizată

## CS 561



### Caracteristici

Agent de înclieiere	Rășină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliș	dens

### Beneficiile produsului

pentru utilizare universală - selecție maximă de diametre, granulații și forme de ștanțare | pentru utilizare universală - selecție maximă de diametre, granulații și forme de ștanțare - ambalajul cu dimensiuni speciale reduce costurile de depozitare

### Aplicație

Oțel	●
Metale neferoase	●
Metal universal	●
Material plastic	○
Inox	○
Lemn	○

### Granulații:

Diametru x Alezaj în mm		Formă de ștanțare	Granulă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Tip abraziv pe suport	Formă alezaj	Unit. ambalare /buc.	Cod articol																	
16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
100 x 16	⊙ 10	16	80 m/s	15300 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	65708																		
100 x 16	⊙ 10	24	80 m/s	15300 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	65713																		
100 x 16	⊙ 10	36	80 m/s	15300 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	65718																		
100 x 16	⊙ 10	40	80 m/s	15300 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	65720																		

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diametru x Alezaj în mm	Formă de ștanțare	Granulă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Tip abraziv pe suport	Formă alezaj	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
100 x 16	⊙ 10	50	80 m/s	15300 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	65725
100 x 16	⊙ 10	60	80 m/s	15300 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	65730
100 x 16	⊙ 10	80	80 m/s	15300 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	65735
100 x 16	⊙ 10	120	80 m/s	15300 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	65743
115 x 22	⊗ 30	16	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	10977
115 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	10978
115 x 22	⊗ 30	30	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	10979
115 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	10980
115 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	10981
115 x 22	⊗ 30	50	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	10982
115 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	10983
115 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	10984
115 x 22	⊗ 30	100	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	10985
115 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	10986
115 x 22	⊗ 30	150	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	10987
115 x 22	⊗ 30	180	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	10988
115 x 22	⊗ 30	220	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	10989
115 x 22	⊗ 30	240	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	10990
115 x 22	⊗ 30	320	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	10992
115 x 22	⊙ 10	80	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	25472
115 x 22 X-LOCK	⊗ 50	80	80 m/s	13300 1/min	CS 561	X-LOCK	25	351146
115 x 22 X-LOCK	⊗ 50	36	80 m/s	13300 1/min	CS 561	X-LOCK	25	351147
115 x 22 X-LOCK	⊗ 50	60	80 m/s	13300 1/min	CS 561	X-LOCK	25	351148
115 x 22 X-LOCK	⊗ 50	40	80 m/s	13300 1/min	CS 561	X-LOCK	25	351149
115 x 22 X-LOCK	⊗ 50	24	80 m/s	13300 1/min	CS 561	X-LOCK	25	351150
115 x 22	⊙ 10	16	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66302
115 x 22	⊙ 10	36	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66308
115 x 22	⊙ 10	50	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66313
115 x 22	⊙ 10	60	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66318
115 x 22	⊙ 10	100	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66322

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diametru x Alezaj în mm	Formă de ștanțare	Granulă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Tip abraziv pe suport	Formă alezaj	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 22	⊙ 10	120	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66327
115 x 22	⊙ 10	40	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	72192
115 x 22	⊙ 10	24	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	72298
125 x 22	⊗ 30	16	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11009
125 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11010
125 x 22	⊗ 30	30	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11011
125 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11012
125 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11013
125 x 22	⊗ 30	50	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11014
125 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11015
125 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11016
125 x 22	⊗ 30	100	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11017
125 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11018
125 x 22	⊗ 30	150	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11019
125 x 22	⊗ 30	180	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11020
125 x 22	⊗ 30	220	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11021
125 x 22	⊗ 30	240	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11022
125 x 22	⊗ 30	320	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11024
125 x 22 X-LOCK	⊗ 50	60	80 m/s	12200 1/min	CS 561	X-LOCK	25	351139
125 x 22 X-LOCK	⊗ 50	80	80 m/s	12200 1/min	CS 561	X-LOCK	25	351142
125 x 22 X-LOCK	⊗ 50	40	80 m/s	12200 1/min	CS 561	X-LOCK	25	351143
125 x 22 X-LOCK	⊗ 50	36	80 m/s	12200 1/min	CS 561	X-LOCK	25	351144
125 x 22 X-LOCK	⊗ 50	24	80 m/s	12200 1/min	CS 561	X-LOCK	25	351145
125 x 22	⊙ 10	16	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66354
125 x 22	⊙ 10	24	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66358
125 x 22	⊙ 10	36	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66364
125 x 22	⊙ 10	40	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66366
125 x 22	⊙ 10	50	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66371
125 x 22	⊙ 10	60	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66376
125 x 22	⊙ 10	100	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66379

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de





Diametru x Alezaj în mm	Formă de ștanțare	Granulă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Tip abraziv pe suport	Formă alezaj	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
125 x 22	⊙ 10	120	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66383
125 x 22	⊙ 10	80	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	70439
150 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	10200 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11042
150 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	10200 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11044
150 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	10200 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11045
150 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	10200 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11047
150 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	10200 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11048
150 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	10200 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11050
150 x 22	⊙ 10	100	80 m/s	10200 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66430
180 x 22	⊗ 30	16	80 m/s	8500 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11057
180 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	8500 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11058
180 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	8500 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11060
180 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	8500 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11061
180 x 22	⊗ 30	50	80 m/s	8500 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11062
180 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	8500 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11063
180 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	8500 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11064
180 x 22	⊗ 30	100	80 m/s	8500 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11065
180 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	8500 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11066
180 x 22	⊗ 30	180	80 m/s	8500 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11068
180 x 22	⊗ 30	240	80 m/s	8500 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11070
180 x 22	⊗ 30	320	80 m/s	8500 1/min	CS 561	Gaură în stea	25	11072
180 x 22	⊙ 10	16	80 m/s	8500 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66443
180 x 22	⊙ 10	24	80 m/s	8500 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66451
180 x 22	⊙ 10	36	80 m/s	8500 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66459
180 x 22	⊙ 10	80	80 m/s	8500 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66465
180 x 22	⊙ 10	100	80 m/s	8500 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66469
180 x 22	⊙ 10	120	80 m/s	8500 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66472
180 x 22	⊙ 10	40	80 m/s	8500 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	70447

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diametru x Alezaj în mm	Formă de ștanțare	Granulă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Tip abraziv pe suport	Formă alezaj	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
180 x 22	⊙ 10	50	80 m/s	8500 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	70448
180 x 22	⊙ 10	60	80 m/s	8500 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	70449
235 x 22	⊙ 10	24	80 m/s	6500 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66497
235 x 22	⊙ 10	36	80 m/s	6500 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66502
235 x 22	⊙ 10	40	80 m/s	6500 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66504
235 x 22	⊙ 10	60	80 m/s	6500 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66511
235 x 22	⊙ 10	80	80 m/s	6500 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66514
235 x 22	⊙ 10	100	80 m/s	6500 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66517
235 x 22	⊙ 10	120	80 m/s	6500 1/min	CS 561	Gaură rotundă	25	66520

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

