

Discuri lamelare frontale

SMT 325 EXTRA



Caracteristici

Tip granulă	Zirconiu corund
Taler	Material plastic, consolidat cu fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 12°, plană
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■□□□

Beneficiile produsului

produs universal pentru prelucrarea canturilor și suprafețelor de lucru din oțel și oțel inoxidabil - grad ridicat de îndepărtare material în utilizarea pe polizoare unghiulare din toate clasele de performanță - fără vitrificare chiar și în cazul șlefuirii sub presiune scăzută

Aplicație

Inox	●
Oțel	●

Grup țintă

- Construcții din metal
- Lăcătușerie
- Construcții de oțel

Granulații:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulă	Sistem de prindere	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 22,23		40		80 m/s	13300 1/min	10	321659
115 x 22,23		60		80 m/s	13300 1/min	10	321661
115 x 22,23		80		80 m/s	13300 1/min	10	321663
115 x 22,23		40		80 m/s	13300 1/min	10	321653















Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulă	Sistem de prindere	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 22,23		60		80 m/s	13300 1/min	10	321655
115 x 22,23		80		80 m/s	13300 1/min	10	321657
115 x 22,23 X-LOCK		40	X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	10	351281
115 x 22,23 X-LOCK		60	X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	10	351280
115 x 22,23 X-LOCK		80	X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	10	351279
125 x 22,23		40		80 m/s	12200 1/min	10	321660
125 x 22,23		60		80 m/s	12200 1/min	10	321662
125 x 22,23		80		80 m/s	12200 1/min	10	321664
125 x 22,23		40		80 m/s	12200 1/min	10	321654
125 x 22,23		60		80 m/s	12200 1/min	10	321656
125 x 22,23		80		80 m/s	12200 1/min	10	321658
125 x 22,23 X-LOCK		40	X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	10	351278
125 x 22,23 X-LOCK		60	X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	10	351277
125 x 22,23 X-LOCK		80	X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	10	351276

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

