

FISA TEHNICA
Vesta de semnalizare MANAGER art.91941/91951

Domeniu de utilizare:

Imbrăcăminte de protecție reutilizabilă, pentru semnalizarea prezenței purtătorului, asigurând detectarea și buna vizibilitate a acestuia în orice condiții de luminozitate, în timpul zilei sau în lumina farurilor, pe timp de noapte, precum și pentru protecția împotriva agresiunilor mecanice superficiale, minore.

Norme tehnice de referință:

EN ISO 13688:2013 - Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale

EN ISO 20471:2013+A1:2016, clasa 2 - Îmbrăcăminte de semnalizare de mare vizibilitate pentru utilizare profesională.

Metode de încercare și cerințe

**Caracteristici constructive:**

Vestă reflectorizantă cu buzunare, și benzi reflectorizante aplicate prin coasere. Sistem de inchidere frontal cu fermoar; două buzunare mari cu clapa și un buzunar la piept pentru telefonul mobil.

Caracteristici tehnice:

- Material: 100% poliester
- Culoare: galben fluorescent/portocaliu fluorescent
- Dimensiune benzi reflectorizante: 5 cm latime
- Marimi: S,M,L,XL,XXL,XXXL
- performante reflectorizante clasa 2

Instructiuni de utilizare: Produsul se va folosi numai pentru domeniul de utilizare prevăzut: Se utilizează *numai* îmbrăcat peste orice alt tip de îmbrăcăminte de protecție sau lucru, iar în timpul purtării trebuie să fie închisă și ajustată pe corp, pentru a evita riscul de agățare cu uneltele sau sculele manevrate de către utilizator sau riscul de antrenare de către organe de mașini în mișcare. Produsul nu se va utiliza în stare avansată de murdărire, deoarece se diminuează caracteristicile de fluorescentă sau retroreflexie, neasigurând o protecție suficientă. Înainte de fiecare utilizare se verifică produsul: să nu prezinte zone decolorate (peste 5% din suprafață), zone de benzi retroreflectante deteriorate, lipsă sau descusute, arse, destrămate. Produsul va fi adecvat purtătorului din punct de vedere dimensional. Nu se va utiliza în locuri de muncă ce prezintă riscuri de contact偶然 cu flăcări mici sau materiale fierbinți. Nu este antistatică – nu se utilizează în medii cu atmosferă potențial explozivă.

Întretinere:

Spalare manuală sau automata, folosind agenți de spălare casnici, la o temperatură de maxim 40°C, interzisa uscarea în tambur. Nu se calca. Se interzice folosirea inalbitorilor. Nr. maxim de cicluri de spalare: 25 cicluri.

Marcare:

Eticheta permanentă a produsului conține: codul, mărimea, marcajul CE, compozitia tesaturii, pictograme reprezentând instructiunile de întreținere.

Ambalare:

Produsul este ambalat individual în pungi pe plastic, care includ instructiuni de utilizare.

Depozitare:

Se depozitează în spații închise, în ambalajul original, bine aerisite, ferite de umezeală și de razele directe ale soarelui, la temperaturi cuprinse între +10 ÷ 25°C.

+40 265 264 817

TÂRGU MURES
office@renania.ro

BUCURESTI
bucuresti@renania.ro

TIMISOARA
timisoara@renania.ro

IASI
iasi@renania.ro

BRASOV
brasov@renania.ro